




S M A L T I A S O L V E N T E

FERROPIÙ


smalti antiruggine per esterni e interni
finitura brillante - finitura antichizzata




finitura brillante



450-027 Avorio porcellana



450-370 Bianco ghiaccio



450-282 Grigio artico



450-070 Grigio antico

FERROPIÙ

smalti antiruggine per esterni e interni

Un solo prodotto, facile da usare, si applica direttamente su ferro e su vecchie pitture ben ancorate, riducendo al minimo la preparazione delle superfici.

Per la sua particolare struttura gel, non cola e forma una pellicola protettiva anticorrosione ad elevato spessore, già con una sola mano.

FERROPIÙ è la più semplice ed efficace risposta alle esigenze di finitura e protezione di manufatti in ferro e strutture metalliche. È ideale per il "fai da te".



450-178 Rosso Italia



• 450-179 Rosso Borgogna



450-400 Blu pullman



450-076 Verde primavera


finitura antichizzata



ⓑ 450-051 Grigio chiaro
grana fine



450-058 Grigio ghisa
grana fine



450-240 Nero grafite
grana fine



ⓑ 450-054 Grigio chiaro
grana grossa



450-118 Blu avio
grana fine



450-115 Carta zucchero
grana grossa



450-082 Verde brughiera
grana grossa



450-275 Rosso Pompei
grana grossa



450-200 Grigio scuro



450-212 Antracite



450-144 Giallo girasole



450-001 Bianco



450-201 Nero



450-019 Camoscio



450-044 Marrone



450-049 Testa di moro



450-083 Verde vittoria



450-100 Verde imperiale




450-105 Verde inglese

• Nuova tinta

 Base Colormeter Systems



450-230 Nero grafite
grana grossa



450-040 Castoro
grana grossa



Moltissime altre tonalità
possono essere ottenute
nell'aspetto antico con



Le tinte della presente cartella
sono soggette ad alterazioni
e quindi da considerarsi
indicative.



FERROPIÙ

smalti antiruggine per esterni e interni



DIRETTAMENTE SULLA RUGGINE



- Antiruggine e finitura in un unico prodotto
- Non cola
- Protegge e decora

cod. 450

SCHEDA TECNICA E ISTRUZIONI D'USO

	FERROPIÙ Aspetto brillante	FERROPIÙ Aspetto antico
ASPETTO	BRILLANTE	SATINATO METALIZZATO, GRANA GROSSA E GRANA FINE
COMPOSIZIONE	A base di resine alchidiche modificate e speciali pigmenti anticorrosivi	
RESIDUO SECCO	72,5 ± 0,5% P/P	
BRILLANTEZZA	88 ± 4 gloss a 60°	5 ± 3 gloss a 60°
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	FUORI POLVERE: 3 - 4 ore PER RICOPERTURA: 24 ore COMPLETA: > 48 ore	FUORI POLVERE: 2 - 3 ore PER RICOPERTURA: 24 ore COMPLETA: > 48 ore
RESA PRATICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	11 - 12 m ² /l per mano	10 - 11 m ² /l per mano
APPLICAZIONE	PENNELLO - RULLO - SPRUZZO	
DILUIZIONE	PENNELLO - RULLO: Pronto all'uso. Se necessario, diluire max 3 - 5% con diluente 700 o 900. SPRUZZO: 5 - 10% con diluente 703.	
TINTEGGIATURA	Con sistemi tintometrici  BASI: vedi codici preceduti dal simbolo 	
FERRO NUOVO	Applicare due mani di Ferropiù direttamente sul supporto.	
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI	Spazzolare accuratamente asportando ruggine friabile o pitture non ben ancorate e applicare una o due mani di Ferropiù.	

