

S M A L T I A S O L V E N T E


SATINELLO

smalto antiruggine satinato




SATINELLO

smalto antiruggine satinato



104-010 Bianco regina



104-353 Bianco Dover



104-143 Giallo Siena



104-195 Rosso tango




104-046 Terra ombra



104-081 Verde cromo




104-140 Blu marinaio



104-003 Bianco neve



104-259 Grigio nebbia




104-036 Mughetto



104-007 Bianco selvaggio



104-002 Bianco panna



104-001 Bianco



104-201 Nero

Disponibile inoltre:

104-354 Base BN

104-501 Base BT

Base Colormeter Systems

Moltissime altre tonalità
possono essere ottenute con



Le tinte della presente cartella
sono soggette ad alterazioni
e quindi da considerarsi
indicative.



SATINELLO

smalto antiruggine satinato


INODORO



cod. 104

**SCHEDA TECNICA
E ISTRUZIONI D'USO**

- Non cola
- Coprente
- Non gocciola
- Aspetto Vellutato

ASPETTO	OPACO - SATINATO
COMPOSIZIONE	A base di resine alchidiche tixotropiche
RESIDUO SECCO	67,0 ± 0,5% P/P
BRILLANTEZZA	24 ± 4 gloss a 60°
ESSICCAZIONE (dati riferiti a 20°C e 65% di U.R.)	FUORI POLVERE: 25 minuti PER RICOPERTURA: 24 ore COMPLETA: > 48 ore
RESA PRATICA (in funzione dell'assorbimento del supporto)	10 - 11 m ² /l per mano
APPLICAZIONE	PENNELLO - RULLO - SPRUZZO
DILUIZIONE	PENNELLO - RULLO: 5% con diluente 900 SPRUZZO: 10% con diluente 703
TINTEGGIATURA	Con sistemi tintometrici  BASI: vedi codici preceduti dal simbolo 
LEGNO NUOVO	Applicare una mano di Casabella o di Biofer diluiti. Stuccare, ove necessario, con Boerostucco per impieghi all'interno, o con Durumstucco per impieghi all'esterno. Carteggiare e applicare due mani di Satinello.
FERRO NUOVO	Asportare la ruggine, sgrassare con diluente, stuccare con Durumstucco, carteggiare ed applicare una o più mani di Satinello.
SUPPORTI GIÀ VERNICIATI	Sgrassare, ritoccare i punti deteriorati con Casabella o Biofer se legno. Se ferro sgrassare, se necessario stuccare con Durumstucco, carteggiare ed applicare una o più mani di Satinello.

